

产品特性

- ◇ 封装形式：工业标准的 DIP 封装
- ◇ 工作温度范围：-25℃-70℃
- ◇ 隔离电压：4000VAC 加强绝缘
- ◇ 电压波动范围：85-264VAC
- ◇ 输出具备输出短路和过流保护、自恢复功能
- ◇ 符合 IEC61000、UL60950 和 IEC60950 认证
- ◇ 应用领域：工业、仪器仪表、智能物联网



选型表

产品型号	输入功率 (W)	输出		满载效率 (% Typ)	最大容性负载 (μF)
		输出电压 (VDC)	最大电流 (mA)		
AWL05-10S03	5	3.3	1500	74	4000
AWL05-10S05	5	5	1000	78	4000
AWL05-10S09	5	9	560	80	820
AWL05-10S12	5	12	450	82	820
AWL05-10S15	5	15	300	83	330

输入特性

项目	工作条件	Min.	Typ.	Max.	单位
输入电压范围	交流输入	85	-	264	VAC
	直流输入	100	-	370	VDC
输入频率		47	-	63	Hz
输入电流	110VAC	-	-	150	mA
	230VAC	-	-	70	
冲击电流	110VAC	-	10	-	A
	230VAC	-	20	-	
漏电流		0.1mARMS typ. 230VAC/50H			
外接保险管推荐值		1A/250V, 慢断			
热插拔		不支持			

通用特性

项目	工作条件	Min.	Typ.	Max.	单位
输出电压精度		-	±1	±2	%
线性调节率	满载	-	±0.5	-	
负载调节率	10%-100%负载	-	±1	-	
纹波噪声	20MHz 带宽 (峰-峰值)		50	100	mV
温度漂移系数		-	±0.02	-	%/°C

短路保护		可长期短路, 自恢复			
最小负载		0	-	-	%
掉电保持时间	110VAC 输入		9		
	230VAC 输入	-	50	-	ms

输出特性

项目	工作条件	Min.	Typ.	Max.	单位
绝缘电压	测试时间 1 分钟 (漏电流上限设定值: 5 mA)	4000	-	-	VAC
工作温度		-25	-	+70	C°
储存温度		-25	-	+105	
工作时外壳升温		-	-	95	
储存湿度		-	-	95	%RH
焊接温度	波峰焊焊接	260 ± 5°C; 时间: 5 - 10s			
	手工焊接	360 ± 10°C; 时间: 3 - 5s			
开关频率		-	115	140	kHz
功率降额	-40°C to -25°C	1.0	-	-	%/°C
	+55°C to +70°C	1.0	-	-	%/°C
安全标准		IEC62368/EN62368/UL62368			
安全等级		CLASS II			
平均无故障时 (MTBF)		MIL-HDBK-217F@25°C > 300,000h			


物理特性

外壳材料	黑色阻燃耐热塑料 (UL94V-0)
封装尺寸	见外观尺寸图
重量	25g (Typ.)
冷却方式	自然空冷

EMC 特性

EMI	传导骚扰	CISPR32/EN55032 CLASS B	
	辐射骚扰	CISPR32/EN55032 CLASS B	
EMS	静电放电	IEC/EN61000-4-2 Contact ±6 KV/Air ±8 KV	perf. Criteria B
	辐射抗扰度	IEC/EN61000-4-3 10V/m	perf. Criteria A
	脉冲群抗扰度	IEC/EN61000-4-4 ±2kV	perf. Criteria B
	浪涌抗扰度	IEC/EN61000-4-5 line to line ±1 KVEMC 应用电路	perf. Criteria B
	传导骚扰抗扰度	IEC/EN61000-4-6 10Vr.m.s	perf. Criteria A
	工频磁场抗扰度	IEC/EN61000-4-8 10A/m	perf. Criteria A
	电压暂降、跌落和短时中断抗扰度	IEC/EN61000-4-11 0%, 70%	perf. Criteria B

外观尺寸/建议印刷版图



注：
尺寸单位：mm
端子直径公差：±0.10 [±0.004]
未标注之公差：±0.50 [±0.020]

引脚	功能
1	L
2	N
3	0V
4	+Vo

电路设计与应用




图 1：典型应用电路




图 2：EMC 应用电路

标注：

- ◇ 输入电压不能超过所规定范围，否则可能造成永久性不可恢复的损坏；
- ◇ 如没有特殊说明，本手册的参数都在 25℃ 湿度 40%~75%，输入标称电压和输出纯电阻模式满负载下测得；
- ◇ 所有指标测试方法均依据本公司企业标准；
- ◇ 该版权及产品最终解释权归珠海市海威尔电器有限公司所有。

珠海市海威尔电器有限公司

公司地址：广东省珠海市高新区创新海岸科技二路 10 号

电话：0756-3620097

销售邮箱：sales@wierpower.com

技术支持邮箱：fae@wierpower.com